

PRODUCTOS

ALAMBRES CRUDOS

Alambre de acero versátil y resistente.

Fabricado con bajo o medio carbono, este alambre se adapta a las exigencias de cada industria. Podés cortarlo, doblarlo, soldarlo, estamparlo o deformarlo en frío.

EN ROLLO

DIAMETRO:
Desde 0.80 mm hasta 20 mm
TOLERANCIA Ø: Estándar
+0,05/-0,05
GRADO ACERO:
Bajo y medio carbono
ACONDICIONADO:
Puede variar según diámetro pero las medidas usuales suelen acondicionarse en:
·Rollo 60 kg
·Rollo de 250 kg
·Bobina de 900 kg



ENDEREZADO

DIAMETRO:
Desde 1.93 mm, hasta 11.11 mm
TOLERANCIA Ø:
0,05MM / -0,05 MM
LONGITUD DE ENDEREZADO:
Desde 100 mm, hasta 4000 mm
TOLERANCIA EN LONGITUD:
+1mm / -1mm
GRADO ACERO:
Bajo y medio carbono
ACONDICIONADO:
Requerimientos del cliente.
Mínimo de compra 10 kg por longitud



ALAMBRES CRUDOS ESTÁNDAR

EN ROLLO

ø 1.63mm	ø 2.94mm	ø 6.00mm	ø 8.00mm
ø 1.83mm	ø 3.66mm	ø 6.50mm	ø 9.00mm
ø 2.03mm	ø 4.06mm	ø 6.80mm	
ø 2.34mm	ø 4.47mm	ø 7.00mm	
ø 2.64mm	ø 4.88mm	ø 7.50mm	
ø 2.49mm	ø 5.38mm	ø 7.80mm	

ENDEREZADO A 3MTS

ø 2.03mm	ø 4.88mm
ø 2.34mm	ø 5.38mm
ø 2.64mm	ø 6.00mm
ø 2.94mm	ø 6.80mm
ø 3.66mm	
ø 4.06mm	

ALAMBRONES APTOS TREFILACIÓN

Laminado en caliente estado natural
GRADO ACERO
Bajo y medio carbono
DIAMETROS
5,50mm hasta 20mm
ACONDICIONADO
Rollos de 1200 / 2500 kgs

